

# AKTIVASPHALT



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Aktivaspalt* ist ein durch Luftfeuchtigkeit reaktiv aushärtendes Asphaltmischgut. Durch die Zugabe von Wasser beim Einbau härtet *Aktivaspalt* innerhalb weniger Tage aus und bleibt dauerhaft standfest.

*Aktivaspalt* besteht aus einem kornabgestuften Mineralgemisch, einer Bitumenemulsion als Bindemittel und den Aushärteprozess beschleunigenden Zusätzen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

*Aktivaspalt* dient zur Beseitigung von Schlaglöchern, Ausgleichen von Unebenheiten, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden.

*Aktivaspalt* ist geeignet für Straßen mittlerer Verkehrsbelastung.

## IHRE VORTEILE

- kalt einbaubar
- sofort überfahrbar
- Aushärtung innerhalb weniger Tage
- von einer Person ohne größeren Geräteaufwand verarbeitbar

## DATEN

### Verbrauch

ca. 25 kg/m<sup>2</sup> je cm Schichtdicke

### Lagerung

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Im original verschlossenen Gebinde ca. 4 Monate lagerfähig.

Geöffnete Gebinde sind sofort zu verbrauchen und können nicht gelagert werden.

### Lieferform

20 kg Eimer

33 Eimer/Palette

Körnung: 0/3 mm

Artikelnummer: 85152

Körnung: 0/5 mm

Artikelnummer: 85138