

ALLWETTERMISCHGUT



ART UND EIGENSCHAFTEN

Allwettermischgut ist ein leicht zu verarbeitendes Fertigmischgut für den Handeinbau. Es besteht aus Edelsplitten unterschiedlicher Kornabstufungen, umweltfreundlichem Bindemittel und Zusätzen zur Verbesserung der Haftung und der Lagerfähigkeit.

In Abhängigkeit der Jahreszeit stellen wir eine Sommereinstellung (härter) und eine Wintereinstellung (weicher) her.

ANWENDUNGSBEREICHE

Allwettermischgut dient zur Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen und anderen Fahrbahnschäden.

Allwettermischgut ist geeignet für Straßen mit einfacher und normaler Verkehrsbelastung.

IHRE VORTEILE

- umweltverträglich
- witterungsunabhängig
- kalt einbaubar und sofort befahrbar
- zeit- und verdichtungsabhängige Nachhärtung
- wiederverwertbar
- von einer Person ohne größeren Geräteaufwand verarbeitbar

DATEN

Verbrauch

ca. 25 kg/m² je cm Schichtdicke

Lagerung

verpackt im geschlossenen Gebinde bis 12 Monate lagerfähig.

lose auf einer befestigten Unterlage, dabei mit einer Plane abgedeckt, mindestens 12 Monate

Lieferform

Körnung: 0/5 mm, 0/8 mm

lose (entsprechend Ihrer gewünschten Tonnage)

25 kg Eimer/Säcke

Artikelnummer auf Anfrage in Abhängigkeit der verwendeten Gesteine