

ALLWETTERMISCHGUT-PLUS



ART UND EIGENSCHAFTEN

Allwettermischgut-Plus ist ein Kaltmischgut, das aus Edelsplitten, kornabgestuften Brechsanden, pflanzlichen Ölen und Bitumen besteht.

Allwettermischgut-Plus wird kalt verarbeitet und härtet durch Kontakt mit der Luft aus. Es zeichnet sich durch eine hohe Standfestigkeit aus.

Mit *Allwettermischgut-Plus* wird die Beseitigung von Schadstellen an Verkehrsflächen zu einer schnellen und extrem haltbaren Sanierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Beseitigen von Schlaglöchern, Schließen von Bohrlöchern, Ausgleichen von Niveauunterschieden.

Geeignet für Straßen mittlerer Verkehrsbelastung.

IHRE VORTEILE

- kalt einbaubar
- hohe Standfestigkeit und sofort befahrbar
- Aushärtung innerhalb weniger Tage
- von einer Person ohne größeren Geräteaufwand verarbeitbar

DATEN

Verbrauch

ca. 25 kg/m² je cm Schichtdicke

Lagerung

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Im original verschlossenen Gebinde mind. 6 Monate lagerfähig.

Lieferform

25 kg Eimer 27 Eimer/Palette

Körnung: 0/3 mm

Artikelnummer: 85125

Körnung: 0/5 mm

Artikelnummer: 85090