

# ASPHALTPRIMER



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Asphaltprimer* unterstützt die Haftung zwischen Asphaltbelägen und bitumenhaltigen Reparaturmaterialien.

*Asphaltprimer* ist ein Zweikomponenten Haftvermittler auf Epoxydharzbasis, der als Voranstrich für Kaltverguss zwingend vorgeschrieben ist.

## IHRE VORTEILE

- im Asphaltfugenbereich garantiert er eine ideale Haftung von Kaltverguss
- ermöglicht eine feste Verbindung zwischen unterschiedlichen Metallen und bitumenhaltigen Baustoffen und Belägen

## ANWENDUNGSBEREICHE

*Asphaltprimer* kann auf nichtsaugenden Untergründen eingesetzt werden.

Auf frisch geschnittenem Asphalt und verschiedenen Metallen (wie z.B. Messing, VA-Stählen, Aluminium) erreicht *Asphaltprimer* eine hervorragende Hafteigenschaft.

*Asphaltprimer* ist nicht geeignet für Asphaltflächen, die zusätzlich chemisch beansprucht werden, z.B. durch Treibstoff wie Benzin, Diesel o.ä..

## DATEN

### Verbrauch

ca. 0,02 bis 0,04 l/ldm. in Abhängigkeit von der Fugendimensionierung

### Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Im original geschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

### Lieferform

(Kombi-Gebinde Komponente A + B)  
1 l Gebinde

Artikelnummer: 85130