

BITUMENEMULSION C60B5-REP/C60B1-N



ART UND EIGENSCHAFTEN

Die Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N ist eine un stabile, kationische Bitumenemulsion mit schnellem Brech- und Abbindeverhalten in Kontakt mit Edelsplitt. Sie ist geeignet für Reparaturarbeiten an Asphaltoberflächen und zur Nachbehandlung hydraulisch gebundener Schichten.

Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N entspricht der TL BE-StB 07.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Bitumenemulsion C60B5-REP/C60B1-N ist für Reparaturarbeiten an Asphaltoberflächen und zur Nachbehandlung hydraulisch gebundener Schichten in Verbindung mit Abstreusplitten geeignet.

DATEN

Verbrauch

ca. 1,4 bis 2,2 kg/m²; je nach Untergrund und vorzunehmender Oberflächenbehandlung

bei Verwendung von Edelsplitt:

Körnung 2/5 mm	ca. 1,4 - 2,0 kg/m ²
Körnung 5/8 mm	ca. 1,6 - 2,2 kg/m ²
für Anspritzarbeiten	ca. 0,3 kg/m ²

Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Das Produkt ist 4 Wochen lagerfähig.

Lieferform

25 kg Eimer

Artikelnummer: 85008

200 l Fass

Artikelnummer: 85006

1.000 l Tankpalette

Artikelnummer: 85115