

BITUMENEMULSION C60BP1-S



ART UND EIGENSCHAFTEN

Die Bitumenemulsion C60BP1-S ist eine polymermodifizierte Bitumenemulsion mit hoher Benetzungsfähigkeit und dient als Haftvermittler zur Herstellung des Schichtenverbundes im Asphaltbau.

Sie ist geeignet für kalt auszuführende Oberflächenbehandlungen auf Flächen ohne Gefälle und für Reparaturarbeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Bitumenemulsion C60BP1-S wird zum Anspritzen von Asphaltflächen eingesetzt, die für das anschließende Aufbringen von Asphaltmischgut vorbereitet werden.

Die Bitumenemulsion ist Haftvermittler im Schichtenverbund in den Bauklassen SV I bis III.

DATEN

Verbrauch

Der Verbrauch ist abhängig vom Untergrund und muss gemäß Tabelle 7 der ZTV Asphalt-STB 07 dosiert werden. (150 - 500 g/m²)

Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Das Produkt ist 4 Wochen lagerfähig.

Lieferform

200 l Fass

Artikelnummer: 85007

1.000 l Tankpalette

Artikelnummer: 85118