

# FERTIGSCHLÄMME



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Fertigschlämme* ist auf Basis einer polymermodifizierten Bitumenemulsion mit mineralischen Füllstoffen eine gebrauchsfertige Bitumenschlämme.

*Fertigschlämme* ist umweltschonend einsetzbar und enthält keine Lösemittel. Das Produkt ist geprüft nach TL-Sbit (Porenfüllmassen), Ausgabe 1991. GISBAU-Produktcode: BBP 10.

## ANWENDUNGSBEREICHE

*Fertigschlämme* dient zum Glätten und als Porenverschluss (Kornausbrüche bis max. 5mm  $\varnothing$ ) offenerporiger und gealterter Asphaltbeläge auf Fahrbahnen, Standspuren, Plätzen, Geh- und Radwegen sowie zur Abdichtung und Versiegelung von bitumenhaltigen Verschleißschichten und Betonoberflächen mit geringer Verkehrsbelastung.

Die Lebensdauer an der Oberfläche des Belages kann durch die Bindemittelanreicherung verlängert werden. Die Griffbarkeit des Belages wird durch die enthaltenen Füllstoffe nicht gemindert.

## IHRE VORTEILE

- lösemittelfrei und umweltschonend
- kalt zu verarbeiten und gebrauchsfertig eingestellt

## DATEN

### Verbrauch

Porenverschluss: ca. 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
Versiegelung: ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> je nach Untergrund  
max. Trockenschichtdicke: ca. 0,5 mm  
(höhere Schichtdicken sind zu vermeiden)

### Lagerung

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Das Produkt ist im original verschlossenen Gebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

30 kg Eimer      18 Eimer/Palette

Artikelnummer: 85019