

# FUGENBAND SELBSTKLEBEND



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Fugenband selbstklebend* ist polymermodifiziert und bitumenhaltig. Es wurde für den Asphalt-Deckenbau entwickelt. Ohne das bisher übliche Anflammen gewährleistet es ausgezeichnete Haftung im kalten Zustand.

Das Fugenband ist einseitig mit einem Spezialklebstoff beschichtet. Da derzeit für selbstklebendes Fugenband keine verbindliche Norm existiert, gelten die Qualitätskriterien aus der „TL bit Fug 82 für Betonvergussmassen, normal“ sowie der ZTV Fug StB.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Für den Neubau und die Sanierung von Asphaltstraßen ist selbstklebendes Fugenband geeignet.

- Verschließen von Rissen und Reparaturen kleiner Flächen
- die Längsverbinding von Parallelfahrspuren
- Verbindung von seitlichen Anschlüssen
- Verbindung mit Bordsteinen und Schnittgerinnen
- Quer- und Längsanschlüsse neu an alt zu verbinden
- Verbindung zwischen vorhandener und neuer Deckschicht
- Anschluss an Straßenbahnschienen
- Anschluss an Fahrbahneinbauten wie Kanaldeckel, Schieber- und Hydrantenkappen, Straßeneinläufe

*Fugenband selbstklebend* wird (in Verbindung mit einem Voranstrich) immer verwendet, wenn in Deckschichten aus Asphaltbeton, Gussasphalt sowie Splittmastixasphalt Nähte oder Anschlüsse hergestellt werden müssen.

## IHRE VORTEILE

- leichte Verarbeitung
- kein nachträgliches Schneiden der Fugen notwendig
- auch für kleinere Reparaturen geeignet

## DATEN

### Verbrauch

lfdm. je Abmaß

### Lagerung

Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Das Produkt ist mind. 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

*Fugenband selbstklebend* wird aufgerollt, verpackt in Kartons, geliefert.

24 Kartons/Europalette

Lieferbare Standardabmessungen: *Artikelnummer:*  
30 x 8 mm 73 m/Karton 85038  
35 x 8 mm 63 m/Karton 85039  
40 x 10 mm 40 m/Karton 85040

Weitere Abmessungen auf Anfrage.