

FUGENBANDVORANSTRICH



ART UND EIGENSCHAFTEN

Bitumenhaltiger *Fugenbandvoranstrich* ist als Voranstrich im Streich- oder Spritzverfahren einsetzbar.

Fugenbandvoranstrich ist geprüft nach DIN 18195.

IHRE VORTEILE

- sofort einsatzbereit
- sparsamer Verbrauch
- universell für kleine Flächen geeignet
- gute Hafteigenschaften bei schneller Trocknung
- hohes Eindringvermögen und Benetzung des Untergrundes

ANWENDUNGSBEREICHE

Fugenbandvoranstrich wird als Haftvermittler verwendet.

Er kann auch als Voranstrich für die Vorbehandlung von heiß aufzubringenden Bitumenschichten verwendet werden.

Fugenbandvoranstrich haftet auf allen bauüblichen Untergründen, Beton und Asphalt sowie auf Metall.

DATEN

Verbrauch

ca. 0,2 l/m² (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)

Lagerung

Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Fern von Zündquellen aufbewahren.

Im original geschlossenen Gebinde ca. 6 Monate lagerfähig.

Lieferform

10 l Eimer 45 Eimer/Palette

Artikelnummer: 85045