# FUGENSPACHTEL

## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Fugenspachtel* ist nach DIN EN 14188-2 auf Polysulfidbasis ein elastischer, standfester Zweikomponenten-Fugendichtstoff.

Durch hohe chemische Beständigkeit und gute mechanische Belastbarkeit ergibt der *Fugenspachtel* im ausgehärteten Zustand eine elastische Fugenabdichtung.

## IHRE VORTEILE

- im Asphalt- sowie Betonbereich anwendbar
- extrem standfest und somit für Vertikalfugen geeignet
- kleine Gebindegrößen
- auch für Kleinstreparaturen geeignet.

## ANWENDUNGSBEREICHE

*Fugenspachtel* dient im Hoch- und Tiefbau zur Abdichtung vertikaler oder geneigter Dehnungsfugen, bei geschnittenen Asphaltflächen und bei mineralischen Untergründen.

Geeignet ist er besonders zur Abdichtung von Fugen und Rissen im Kellerbereich, zur Abdichtung von Fugen zwischen Fertigfassadenelementen aus Beton sowie von Fugen in Tunneln usw.. Horizontale Fugen mit einem Gefälle < 3% sollten mit dem selbstnivellierenden Kaltverguss abgedichtet werden.

Nicht einsetzbar ist der *Fugenspachtel* für Fugen, die dauerhaft unter der Oberfläche von Flüssigkeiten (z.B. bei Schwimmbecken) liegen, stark oxidierenden Säuren und Laugen ausgesetzt sind, die nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes, § 19 l, abzudichten sind und zur Glasversiegelung.

## DATEN

**Verbrauch**

je nach Fugendimension

**Lagerung**

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

**Lieferform**

| | |
|---|---|
| 2,5 l Dose | 4 Dosen pro Karton<br>30 Kartons/Palette |

*Artikelnummer: 85121*