

GRUNDIERUNGSSPRAY



ART UND EIGENSCHAFTEN

Grundierungsspray ist eine lösemittelhaltige Bitumengrundierung. Ohne den Einsatz weiterer Werkzeuge können Sie mühelos kleine Flächen grundieren. Dies gelingt durch die spezielle Spraydose mit dem bedienfreundlichen 360° Kippventil. *Grundierungsspray* trocknet schneller als streichfähige Bitumenvoranstriche, dringt gut in den Untergrund ein und wirkt stabilisierend. Wirkstoff geprüft vom MPA Sachsen nach DIN 18195/2 und A/B.

IHRE VORTEILE

- sofort einsatzbereit
- sparsamer Verbrauch
- keine Werkzeugreinigung nötig
- einfachste Handhabung ohne Pinsel, Bürste oder Roller
- geeignet für kleine Flächen
- schnelle Trocknung bei guten Hafteigenschaften
- Benetzen des Untergrundes und hohes Eindringvermögen

ANWENDUNGSBEREICHE

Grundierungsspray wird zur Haftverbesserung von Bitumenbaustoffen eingesetzt.

- Untergrundvorbehandlung für Bitumen-Schweißbahnen
- Haftvermittlung für Straßenreparaturmaterialien (Kaltmischgut, Schlagloch-Ex, Reaktiv-Asphalt)
- Grundierung für lösemittelhaltige Bitumenanstriche (Isolieranstrich, Kaltkleber, Kaltspachtel, Korrosionsschutz etc.)
- vor dem Einbau von Rissband zur Haftverbesserung auf Asphaltflächen
- vor der Verarbeitung von Fugenband zur Grundierung von Fugenflanken
- Haftverbesserung für Bitumenprofile und -bänder (Dreiecksband, Trapezband, Alu-Tape)

Grundierungsspray haftet auf den meisten bauüblichen Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Putz, Metall, Holz, Asphalt etc.). Nicht geeignet ist *Grundierungsspray* für die Anwendung auf expandiertem und extrudiertem Polystyrol sowie allen Untergründen, die nicht lösemittelbeständig sind.

DATEN

Verbrauch

ca. 3 m² je nach Untergrund, Schichtdicke und Einsatzfall.

Lagerung

Das Produkt ist nicht frostempfindlich.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen und von Zündquellen fernhalten.

Das Produkt ist 12 Monate lagerfähig.

Lieferform

600 ml Spraydose

12 Dosen/Karton
70 Kartons/Palette

Artikelnummer: 85096