

GUSSASPHALT



ART UND EIGENSCHAFTEN

Gussasphalt ist eine aufschmelzbare, heiß zu verarbeitende Bitumenmasse.

Gussasphalt wird aus Asphaltmastix 0/2 und unter Zugabe unterschiedlicher Edelsplitte hergestellt.

ANWENDUNGSBEREICHE

Gussasphalt ist geeignet zur Straßenunterhaltung und wird für Reparaturarbeiten an Straßen aller Verkehrsbelastungen eingesetzt.

- Beseitigen von Schäden und Unebenheiten
- Schließen von Aufbrüchen jeglicher Art

IHRE VORTEILE

- unabhängig von einer Asphaltmischanlage und den Witterungseinflüssen
- Kleinstmengen exakt nach Bedarf anmischbar
- lange Lebensdauer

DATEN

Verbrauch

ca. 25 kg/m² je cm Schichtdicke

Lagerung

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Das Produkt ist nahezu unbegrenzt lagerfähig.

Lieferform

ca. 25 kg Karton
40 Kartons pro Palette

Körnung 0/2

Palette [Artikelnummer: 82301](#)

Körnung 0/5

Palette [Artikelnummer: 82302](#)