

HAFTGRUND



ART UND EIGENSCHAFTEN

Haftgrund ist ein schnelltrocknender, gelöste und polymere Kunststoffe enthaltender Voranstrich. Er ist im Streich- und Spritzverfahren kalt zu verarbeiten.

Qualität gemäß ZTV Fug-StB 01 und geprüft nach TL Fug-StB 01 sowie Schweizer Norm (SNV).

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird verwendet zur Verbesserung der Haftung von Heißvergussmasse SNV 164, Heißvergussmasse TL, Schienenvergussmasse S und Fugenband.

Der Voranstrich wird zur Vorbehandlung der Fugenflanken eingesetzt und ist für eine optimale Haftung des Vergussstoffes unerlässlich.

IHRE VORTEILE

- einfachste Handhabung, da gebrauchsfertig eingestellt
- gute Hafteigenschaften
- schnelltrocknend
- wirtschaftlich und kostensenkend, da geringer Geräte-, Material- und Arbeitsaufwand
- universell einsetzbar

DATEN

Verbrauch

ca. 0,2 l/m² je nach Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes

Lagerung

Im original geschlossenen Gebinde mind. 6 Monate lagerfähig.

Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Lieferform

10 l Kanister 30 Kanister/Palette

Artikelnummer: 85027

25 l Kanister 24 Kanister/Palette

Artikelnummer: 85084