

HAFTKLEBER C40BF1-S



ART UND EIGENSCHAFTEN

Haftkleber C40BF1-S besitzt eine hohe Benetzungsfähigkeit und ist eine spezielle kationenaktive Bitumenemulsion.

Es wird eine ausgezeichnete Haftung auf bitumenhaltigem Untergrund durch einen geringfügigen Anteil an Fluxmittel erzielt.

Haftkleber C40BF1-S ist auch im kalten Zustand fein versprühbar, dies gelingt durch die niedrige Viskosität. *Haftkleber C40BF1-S* entspricht der TL BE- StB 07 Rubrik C40BF1-S.

ANWENDUNGSBEREICHE

Im Asphaltbau dient *Haftkleber C40BF1-S* als Haftvermittler zur Herstellung des Schichtenverbundes.

Haftkleber C40BF1-S haftet gut auf allen Asphalt- und Betonuntergründen. Er wird zum Anspritzen verschmutzter, gealterter oder gefräster Asphaltflächen eingesetzt, die für das anschließende Aufbringen von Asphaltmischgut vorbereitet werden.

DATEN

Verbrauch

ca. 0,15 bis 0,35 kg/m²

Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Das Produkt ist 4 Wochen lagerfähig.

Lieferform

25 kg Eimer

Artikelnummer: 85004

200 l Fass

Artikelnummer: 85002

1.000 l Tankpalette

Artikelnummer: 85119

lose ab Werk