

HEISSBITUMEN B 200



ART UND EIGENSCHAFTEN

Heißbitumen B 200 ist ein heiß zu verarbeitender Bitumenanstrich, der zur Nahtbehandlung und Randabdichtung im Asphaltstraßenbau verwendet wird. *Heißbitumen B 200* ist ein Destillationsbitumen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Heißbitumen B 200 wird vorwiegend zur Vorbehandlung im Straßenbau für Nahtflanken (z.B. Mittelnaht) eingesetzt, um einen höheren Bindemittelanteil und damit eine bessere Klebkraft im Nahtbereich zu erzielen.

Gemäß M SNAR ist ein weiteres Einsatzgebiet für *Heißbitumen B 200* die Rand- und Flankenabdichtung im Asphaltstraßenbau.

Für untergeordnete Zwecke dient *Heißbitumen B 200* auch als Bindemittel bei Oberflächenbehandlungen im Straßenbau. Entspricht den Anforderungen der DIN 1995.

DATEN

Verbrauch

Nahtbehandlung: ca. 0,2 kg/lfdm.
(bei 4 cm Deckschichtdicke)

Randabdichtung: waagerechte Flächen:
ca. 1,5 kg/m²
geneigte Flächen:
ca. 4,0 kg/m²
(ggf. mehrere Arbeitsgänge)

Lagerung

Im original geschlossenen Gebinde ca. 12 Monate lagerfähig.

Lieferform

25 kg Weißblechgebinde 16 Gebinde/Palette

Artikelnummer: 85082