

HEISSVERGUSMASSE SNV 164



ART UND EIGENSCHAFTEN

Heißvergussmasse SNV 164 basiert auf mineralischen Füllstoffen, polymermodifiziertem Bitumen und organischen Zusätzen. Sie zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit und gutes Haftungsvermögen aus.

Sie ist eine aufschmelzbare, heiß zu verarbeitende Vergussmasse in der Qualität nach Schweizer Norm SNV 671 625a sowie der amerikanischen Norm US-SS-S 164.

ANWENDUNGSBEREICHE

Heißvergussmasse SNV 164 dient zum Abdichten von Fugen und Rissen in Beton- und Asphaltfahrbahnen, Betonbauteilen im Hoch- und Tiefbau, an Übergängen von Asphaltdeckschichten aus Gussasphalt bzw. Asphaltbeton.

IHRE VORTEILE

- große Dehnbarkeit und gutes Haftungsvermögen an der Fugenflanke
- hohe Wärme- und Kältebeständigkeit
- unempfindlich gegenüber Wasser und Tausalzen
- wasserundurchlässig und alterungsbeständig

DATEN

Verbrauch

ca. 1,1 kg/l Fugenhalt

Formel: (Länge x Breite x Tiefe) der Fuge x 1,10 g/m³ (Dichte bei 20°C)

Lagerung

Kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung schützen.

Das Produkt ist mind. 6 Monate lagerfähig.

Lieferform

25 kg Karton

32 Kartons/Palette

Artikelnummer: 85020