KALTVERGUSS

ART UND EIGENSCHAFTEN

Kaltverguss ist ein auf Polysulfidbasis hergestellter Zweikomponenten-Fugendichtstoff gemäß DIN EN 14188-2. Für Dehnungen bis zu 25 % der Fugenbreite ist *Kaltverguss* einsetzbar und zeichnet sich durch sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit aus. *Kaltverguss* ist gießfähig, selbstnivellierend und elastisch.

IHRE VORTEILE

- auch für Kleinstreparaturen geeignet
- kleine Gebindegrößen
- im Asphalt- sowie Betonbereich anwendbar
- selbstnivillierend
- elastisch von - 50° bis +100°C

ANWENDUNGSBEREICHE

Kaltverguss wird bei horizontalen Dehnungsfugen in Asphalt- und Betonflächen sowie zur Abdichtung von Anschlüssen an Metallen verwendet. *Kaltverguss* ist zum Verguss von Fugen zwischen Betonteilen und Asphaltflächen geeignet, die mechanischen Belastungen durch Befahren, Begehen oder temperaturabhängigen Bewegungen der Bauteile ausgesetzt sind. Horizontale Fugen verschiedenster Baustoffe im Hoch-, Tief- und Straßenbau können dauerhaft flüssigkeitsdicht in Verbindung mit Beton- bzw. Asphaltprimer als Haftgrundierung und entsprechender konstruktiver Fugengestaltung abgedichtet werden. Bis zu einem Gefälle der Fugen von maximal 3 % kann *Kaltverguss* (selbstnivellierend) eingesetzt werden. Fugen mit stärkerem Gefälle oder vertikale Fugen sollten mit dem standfesten Fugenspachtel abgedichtet werden.

Nicht einsetzbar ist der *Kaltverguss* für Fugen, die dauerhaft unter der Oberfläche von Flüssigkeiten (z.B. bei Schwimmbecken) liegen, die stark oxidierenden Säuren und Laugen ausgesetzt sind, die nach den Vorschriften des Wasserhaushaltsgesetzes, § 19 l, abzudichten sind und zur Glasversiegelung.

DATEN

Verbrauch

je nach Fugendimension in Litern

Lagerung

Trocken bei nicht mehr als 25°C lagern.

Im original geschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.

Lieferform

Komponente A+B getrennt verpackt

2,5 l Dose	4 Dosen pro Karton 30 Kartons/Palette

Artikelnummer: 85054

10 l Eimer	30 Eimer/Palette

Artikelnummer: 85131