

# NAHTABDICHTER



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Nahtabdichter* ist eine bis  $-5^{\circ}\text{C}$  frostbeständige, lösemittelfreie und dickflüssige Bitumenmasse.

*Nahtabdichter* ist hochflexibel und wirkt rissüberbrückend durch eine spezielle Kunststoffmodifizierung. Gemäß ZTV Asphalt StB 07 wird durch den Einsatz des Produktes eine hochwertige Bindemittelanreicherung im Nahtbereich erreicht, die zu dauerhaften Nahtverbindungen bei Fertigernähten im Asphalt-Straßenbau beiträgt.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Haupteinsatzbereiche für *Nahtabdichter* sind die maschinelle Vorbehandlung der Mittelnahtflanke sowie die Überbrückung von Tagesanschlüssen beim Einbau von Heißmischgut.

Zur Herstellung von flexiblen und dauerhaften Nähten beim bahnenartigen Einbau von Asphaltmischgut (sowohl „heiß an kalt“ als auch „heiß an heiß“) sowie für Anschlüsse von Asphaltflächen an Baustoffe mit unregelmäßigen Oberflächen (Fräskanten).

*Nahtabdichter* kann zur Verklebung und Flexibilisierung von Nahtverbindungen und Anschlüssen bei Asphaltreparaturen eingesetzt werden.

## IHRE VORTEILE

- lösemittelfrei und umweltschonend
- standfest an der Flankenoberkante bis 4 mm Schichtstärke
- Verarbeitung und Lagerung bis  $-5^{\circ}\text{C}$  möglich
- hochflexibel, rückstellelastisch und rissüberbrückend
- maschinell auftragbar

## DATEN

### Verbrauch

ca. 0,35 l/lfdm. Nahtflanke bei einer Flankenhöhe von 4 cm

### Lagerung

Im original geschlossenen Gebinde mind. 6 Monate lagerfähig.

Das Produkt ist bis  $-5^{\circ}\text{C}$  lagerfähig.

### Lieferform

25 l Eimer                      18 Eimer/Palette

Artikelnummer: 85098