

# RISSBAND



## ART UND EIGENSCHAFTEN

*Rissband* besteht aus polymermodifiziertem Bitumen und ist mit speziellen Füllstoffen versetzt.

Eine spezielle Rezeptur verleiht *Rissband* eine ausgezeichnete Dichtungswirkung im Oberflächenbereich von asphaltierten Flächen.

## ANWENDUNGSBEREICHE

*Rissband* wird im Asphaltstraßenbau als Abdeckband zur Abdichtung von offenen Nähten und Rissen bis zu 3 mm Breite verwendet.

Durch das flexible Überbrücken verhindert *Rissband* wirkungsvoll das Eindringen von Oberflächenwasser im Naht- bzw. Rissbereich. *Rissband* kann später mit Asphaltmischgut überbaut werden.

Dort wo schnelle und einfache Sanierungsverfahren gefragt sind, wird *Rissband* vorzugsweise verwendet (z.B. für untergeordnete Straßen sowie Geh- und Radwege im kommunalen Verkehrsnetz).

## IHRE VORTEILE

- geeignet für kleinere Reparaturen
- schnelle und einfache Verarbeitung
- sehr flexibel

## DATEN

### Abmessungen

Breite:	30 mm, 40 mm
Dicke:	3 mm
Rollenlänge:	22 m

### Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung und Wärme- einwirkung schützen.

Das Produkt ist mind. 6 Monate lagerfähig.

### Lieferform

*Rissband* wird aufgerollt, verpackt in Kartons, geliefert. 48 Kartons/Europalette

Lieferbare Abmessungen:

30 x 3 mm	44 m je Karton = 2 Rollen/Karton
-----------	-------------------------------------

Artikelnummer: 85076

40 x 3 mm	44 m je Karton = 2 Rollen/Karton
-----------	-------------------------------------

Artikelnummer: 85077

Weitere Abmessungen auf Anfrage.