

WD-GEMISCH



ART UND EIGENSCHAFTEN

WD-Gemisch ist ein Quarzsandgemisch mit einem polymerkunstharzvergüteten Bindemittel.

Es ist auch in ausgehärtetem Zustand wasserdurchlässig.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Verfügen von Pflasterflächen und Fugen aller Art
- Sanierung von Beton- und Asphaltflächen
- Farbige Gestaltung von Außen- und Innenflächen
- Herstellen und Befestigen von Parkplätzen, Schulhöfen, Rad- und Wanderwegen, Straßen, Terrassen, Baumscheiben etc.

IHRE VORTEILE

- bis zu 95 % wasserdurchlässig, keine versiegelten Flächen
- verhindert die Unkrautbildung
- frost- und tausalzbeständig
- Druckfestigkeit 20 N/mm²
- durch Mischen mit Abtönfarben viele Gestaltungsmöglichkeiten
- kehrmaschinenfest (mit weichen Bürsten)

DATEN

Verbrauch

Pflasterverfugung:

Kleinmosaik Pflaster		ca. 10,0 kg/m ²
Kleinpflaster z.B. 90 x 90 mm		ca. 8,0 kg/m ²
Großpflaster z.B. 120 x 120 mm		ca. 6,0 kg/m ²
Großpflaster z.B. 140 x 140 mm		ca. 4,5 kg/m ²
Großpflaster z.B. 160 x 200 mm		ca. 3,5 kg/m ²

Flächenbeschichtungen:

80 kg je cm Schichtdicke = 6,0 m²

Lagerung

Das Produkt ist frostfrei zu lagern.

Im original verschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig.

Lieferform

Kombi-Gebinde	
40 kg Sack Quarzsand	(Körnung 1/2 mm)
40 kg Sack Quarzsand	(Körnung 0,1/0,5 mm)
2 l Bindemittel	
1 l Flächenverfestiger	

Artikelnummer: 85101